

MOTIC: CÁMARAS DIGITALES Y SOFTWARE

SP10000C	CÁMARA DIGITAL Moticam 352 Cámara adaptable. 800x600 píxels USB2.0. Lente macro enfocable. Adaptadores para ocular de 28, 30, 34 y 35mm. Preparación de calibración. Macrotubo para observación de especímenes. Motic Images Plus 2.0 ML para PC y MAC	225,00
SP010760	CÁMARA DIGITAL Moticam 480 Cámara adaptable analógica/digital. Resolución digital: 640x480 píxels USB2.0. Resolución analógica: Máx. 550 TV líneas S-Video y RCA. Lente macro enfocable. Adaptadores para ocular de 28, 30, 34 y 35mm. Preparación de calibración. Macrotubo para observación de especímenes. Motic Images Plus 2.0 ML para PC y MAC. Cables USB, S-Video y RCA. Transformador universal 100-240V (CE).	652,00
SP100416	CÁMARA DIGITAL Moticam 1000 Cámara adaptable. 1280x1024 píxels USB2.0. Lente macro enfocable. Adaptadores para ocular de 28, 30, 34 y 35mm. Preparación de calibración. Macrotubo para observación de especímenes. Motic Images Plus 2.0 ML para PC y MAC	369,00
SP100444A	CÁMARA DIGITAL Moticam 353 Cámara analógica/digital montada en base con flexo. 800x600 píxels USB2.0. Lente macro enfocable. Adaptadores para ocular de 28, 30, 34 y 35mm. Preparación de calibración. Motic Images Plus 2.0 ML para PC y MAC. Motic Educator para PC y Mac. Caja de aluminio para transporte y almacenaje. Cable USB	309,00
SP100457	CÁMARA DIGITAL Moticam 483 Cámara analógica/digital montada en base con flexo. Resolución digital: 640x480 píxels USB2.0 Resolución analógica: Máx. 550 TV líneas S-Video y RCA. Lente macro enfocable. Adaptadores para ocular de 28, 30, 34 y 35mm. Preparación de calibración. Motic Images Plus 2.0 ML para PC y MAC. Caja de aluminio para transporte y almacenaje. Cables USB, S-Video y RCA. Transformador universal 100-240V (CE)	753,00
SP100382	CÁMARA DIGITAL Moticam 2000 Cámara adaptable. 1600x1200 píxels USB2.0. Lente macro enfocable. Adaptadores para ocular de 28, 30, 34 y 35mm. Preparación de calibración. Adaptador B & S (para tubo portaoculares). Macrotubo para observación de especímenes. Motic Images Plus 2.0 ML para PC y MAC	669,00
SP100382D	CÁMARA DIGITAL Moticam 2300 Cámara adaptable. 2048x1536 píxels USB2.0. Lente macro enfocable. Adaptadores para ocular de 28, 30, 34 y 35mm. Preparación de calibración. Adaptador B & S (para tubo portaoculares). Macrotubo para observación de especímenes. Motic Images Plus 2.0 ML para PC y MAC	969,00
1100600100391	CÁMARA DIGITAL Moticam 2500 Cámara adaptable. 2592x1944 píxels USB2.0. Lente macro enfocable. Adaptadores para ocular de 28, 30, 34 y 35mm. Preparación de calibración. Adaptador B & S (para tubo portaoculares). Macrotubo para observación de especímenes. Motic Images Plus 2.0 ML para PC y MAC	1.209,00
SP100408	CÁMARA DIGITAL Moticam 3000 Sensor CCD de 1/2" con salida IEEE1394. 3.3 Megapíxels de resolución. Apertura tipo C. Motic Images Advanced 3.2 (solo para PC). Caja de aluminio para transporte y almacenaje. Tarjeta PCI IEEE1394. Cable IEEE1394 6-pin a 6-pin. Bloqueo de software	3.438,00

CONDICIONES DE VENTA: Los precios no incluyen IVA. Válidos para ventas a España Peninsular e Islas Baleares. No aplicable ningún tipo de descuento (SEA, AIM). Sólo para cobros al contado. No se admiten cobros con tarjeta de crédito. Los Centros Oficiales deben contactar directamente para concertar la forma de cobro.

USB

SP100250	CÁMARA DIGITAL Moticam 3000 Cooled Sensor CCD de 1/2" con salida IEEE1394. 3.3 Megapíxels de resolución con mecanismo Peltier de refrigeración. Apertura tipo C. Motic Images Advanced 3.2 (solo para PC). Caja de aluminio para transporte y almacenaje. Tarjeta PCI IEEE1394. Cable IEEE1394 6-pin a 6-pin. Bloqueo de software USB	4.538,00
SP100425	CÁMARA DIGITAL Moticam 5000 Sensor CCD de 2/3" con salida IEEE1394. 5.0 Megapíxels de resolución. Apertura tipo C. Motic Images Advanced 3.2 (solo para PC). Caja de aluminio para transporte y almacenaje. Tarjeta PCI IEEE1394. Cable IEEE1394 6-pin a 6-pin. Bloqueo de software USB	4.538,00
SP100432	CÁMARA DIGITAL Moticam 5000 Cooled Sensor CCD de 2/3" con salida IEEE1394. 5.0 Megapíxels de resolución con mecanismo Peltier de refrigeración. Apertura tipo C. Motic Images Advanced 3.2 (solo para PC). Caja de aluminio para transporte y almacenaje. Tarjeta PCI IEEE1394. Cable IEEE1394 6-pin a 6-pin. Bloqueo de software USB	5.445,00

Accesorios para cámara

SB990180	Caja de aluminio para Moticam (pequeña)	64,00
SB990262	Caja de aluminio para Moticam y base con flexo	88,00
SW013103	Caja de aluminio para Moticam (grande)	76,00
SW0109F0	Base con flexo	64,00
SW010266	Trípode	26,00

Software MOTIC para microscopia

SE990794	Motic Images Multi Focus Professional Edition (sólo para PC)	182,00
SE990639	Motic Images Assembly Professional Edition (sólo para PC)	182,00
1101001500721	Motic Trace Comparison Microscopy	183,00
SE990911	Motic Images Advanced 3.2 (sólo para PC)	584,00
SE990908H	Motic Images Plus 2.0ML (Copia de reposición)	90,00

MOTICNET soluciones

Soluciones MoticNet para clases de microscopia en red con Motic Images Plus 2.0 para el terminal de profesor con Motic Images Plus 2.0 para los terminales de alumno Requiere Windows XP Profesional o superior

SE990312	Para 8 alumnos + 1 profesor	562,00
SE990325	Para 16 alumnos + 1 profesor	930,00
SE990326	Para 24 alumnos + 1 profesor	1.380,00
SE990327	Para 32 alumnos + 1 profesor	1.840,00
SE990328	Para 40 alumnos + 1 profesor	2.300,00
SE990329	Para 48 alumnos + 1 profesor	2.760,00

DIGILAB II soluciones

DigiLab II conecta el ordenador del profesor con el de los alumnos Incluye Motic Images Advanced 3.2 para profesor Incluye Motic Images Plus 2.0ML para alumnos Requiere Windows XP Profesional o superior

SE990937	Para 8 alumnos + 1 profesor	1.150,00
SE990320	Para 16 alumnos + 1 profesor	2.300,00
SE990321	Para 24 alumnos + 1 profesor	3.450,00

CONDICIONES DE VENTA: Los precios no incluyen IVA. Válidos para ventas a España Peninsular e Islas Baleares. No aplicable ningún tipo de descuento (SEA, AIM). Sólo para cobros al contado. No se admiten cobros con tarjeta de crédito. Los Centros Oficiales deben contactar directamente para concertar la forma de cobro.

SE990322	Para 32 alumnos + 1 profesor	4.600,00
SE990323	Para 40 alumnos + 1 profesor	5.750,00
SE990324	Para 48 alumnos + 1 profesor	6.900,00

1100600120341 Moticam Pro 205A 2.156,00
 Cámara científica con montura C/CS. Sensor CCD Color 1/2" SONY ICX205AK. 1360x1024 píxeles con salida USB2.0. Buffer incorporado de 4 imágenes. Puerto TTL. Tamaño del píxel 4,65 x 4,65. CD software Moticam Pro (Motic Images Plus 2.0, TWAIN, SDK). Driver Motic USB2. Motic Images Advanced 3.2 disponible por descarga en internet

1100600100432 Moticam Pro 205B 2.706,00
 Cámara científica con montura C/CS. Sensor CCD Color 1/2" SONY ICX205AK con refrigeración Peltier. 1360x1024 píxeles con salida USB2.0. Buffer incorporado de 4 imágenes. Puerto TTL. Tamaño del píxel 4,65 x 4,65. CD software Moticam Pro (Motic Images Plus 2.0, TWAIN, SDK). Driver Motic USB2. Motic Images Advanced 3.2 disponible por descarga en internet

1100600120343 Moticam Pro 205C 2.156,00
 Cámara científica con montura C/CS. Sensor CCD Monocromo 1/2" SONY ICX205AL. 1360x1024 píxeles con salida USB2.0. Buffer incorporado de 4 imágenes. Puerto TTL. Tamaño del píxel 4,65 x 4,65. CD software Moticam Pro (Motic Images Plus 2.0, TWAIN, SDK). Driver Motic USB2. Motic Images Advanced 3.2 disponible por descarga en internet

1100600100452 Moticam Pro 205D 2.706,00
 Cámara científica con montura C/CS. Sensor CCD Monocromo 1/2" SONY ICX205AL con refrigeración Peltier. 1360x1024 píxeles con salida USB2.0. Buffer incorporado de 4 imágenes. Puerto TTL. Tamaño del píxel 4,65 x 4,65. CD software Moticam Pro (Motic Images Plus 2.0, TWAIN, SDK). Driver Motic USB2. Motic Images Advanced 3.2 disponible por descarga en internet

1100600120331 Moticam Pro 252A 2.354,00
 Cámara científica con montura C/CS. Sensor CCD Color 1/1,8" SONY ICX252AQ. 2080x1542 píxeles con salida USB2.0. Buffer incorporado de 4 imágenes. Puerto TTL. Tamaño del píxel 3,45 x 3,45. CD software Moticam Pro (Motic Images Plus 2.0, TWAIN, SDK). Driver Motic USB2. Motic Images Advanced 3.2 disponible por descarga en internet

1100600100521 Moticam Pro 252B 2.904,00
 Cámara científica con montura C/CS. Sensor CCD Color 1/1,8" SONY ICX252AQ con refrigeración Peltier. 2080x1542 píxeles con salida USB2.0. Buffer incorporado de 4 imágenes. Puerto TTL. Tamaño del píxel 3,45 x 3,45. CD software Moticam Pro (Motic Images Plus 2.0, TWAIN, SDK). Driver Motic USB2. Motic Images Advanced 3.2 disponible por descarga en internet

1100600100501 Moticam Pro 282A 3.465,00
 Cámara científica con montura C/CS. Sensor CCD Color 2/3" SONY ICX282AQ. 2580x1944 píxeles con salida USB2.0. Buffer incorporado de 4 imágenes. Puerto TTL. Tamaño del píxel 3,40 x 3,40. CD software Moticam Pro (Motic Images Plus 2.0, TWAIN, SDK). Driver Motic USB2. Motic Images Advanced 3.2 disponible por descarga en internet

1100600100512 Moticam Pro 282B 4.015,00
 Cámara científica con montura C/CS. Sensor CCD Color 2/3" SONY ICX282AQ con refrigeración Peltier. 2580x1944 píxeles con salida USB2.0. Buffer incorporado de 4 imágenes. Puerto TTL. Tamaño del píxel 3,40 x 3,40. CD software Moticam Pro (Motic Images Plus 2.0, TWAIN, SDK). Driver Motic USB2. Motic Images Advanced 3.2 disponible por descarga en internet

CONDICIONES DE VENTA: Los precios no incluyen IVA. Válidos para ventas a España Peninsular e Islas Baleares. No aplicable ningún tipo de descuento (SEA, AIM). Sólo para cobros al contado. No se admiten cobros con tarjeta de crédito. Los Centros Oficiales deben contactar directamente para concertar la forma de cobro.

disponible por descarga en internet

1100600120351 Moticam Pro 285A 3.465,00
Cámara científica con montura C/CS. Sensor CCD Color 2/3" SONY ICX285AQ. 1360x1024 píxeles con salida USB2.0. Buffer incorporado de 4 imágenes. Puerto TTL. Tamaño del píxel 6,45 x 6,45. CD software Moticam Pro (Motic Images Plus 2.0, TWAIN, SDK). Driver Motic USB2. Motic Images Advanced 3.2 disponible por descarga en internet

1100600100472 Moticam Pro 285B 4.015,00
Cámara científica con montura C/CS. Sensor CCD Color 2/3" SONY ICX285AQ con refrigeración Peltier. 1360x1024 píxeles con salida USB2.0. Buffer incorporado de 4 imágenes. Puerto TTL. Tamaño del píxel 6,45 x 6,45. CD software Moticam Pro (Motic Images Plus 2.0, TWAIN, SDK). Driver Motic USB2. Motic Images Advanced 3.2 disponible por descarga en internet

1100600120353 Moticam Pro 285C 3.465,00
Cámara científica con montura C/CS. Sensor CCD Monocromo 2/3" SONY ICX285AL. 1360x1024 píxeles con salida USB2.0. Buffer incorporado de 4 imágenes. Puerto TTL. Tamaño del píxel 6,45 x 6,45. CD software Moticam Pro (Motic Images Plus 2.0, TWAIN, SDK). Driver Motic USB2. Motic Images Advanced 3.2 disponible por descarga en internet

1100600100492 Moticam Pro 285D 4.015,00
Cámara científica con montura C/CS. Sensor CCD Monocromo 2/3" SONY ICX285AL con refrigeración Peltier. 1360x1024 píxeles con salida USB2.0. Buffer incorporado de 4 imágenes. Puerto TTL. Tamaño del píxel 6,45 x 6,45. CD software Moticam Pro (Motic Images Plus 2.0, TWAIN, SDK). Driver Motic USB2. Motic Images Advanced 3.2 disponible por descarga en internet

Preparación de calibración

1101002300142 Preparación de calibración Motic de 4 puntos **32,00**

ILUMINADORES

SP120047 2401K Iluminador fluorescente anular 220V/12W (CE) 112,00
Temperatura de color 6400°K

SW011808 Adaptador para 2401K (SFC-11) 20,00

SP120070 Iluminador de fibra óptica MLC-150 369,00
Iluminación halógena 21V/150W. Alimentación universal 100-240V (CE). Conmutador local/remoto para control de intensidad. Control remoto de intensidad (2m). Lectura LED de la temperatura de color

SP990072 Fibra óptica flexible con revestimiento de PVC 240,00
1.5m de longitud y terminación distal recta standard. Radio de flexibilidad 18mm

SP990074 Fibra óptica anular Ø 61 mm 306,00
1m de longitud y terminación distal de Ø 61mm. Radio de flexibilidad 225mm. Adaptable a las series de estereomicroscopios SFC-11 y SMZ-140

SP990075 Fibra óptica flexo1-brazo 96,00
0.5m de longitud y terminación distal recta standard. Radio de flexibilidad 200mm

CONDICIONES DE VENTA: Los precios no incluyen IVA. Válidos para ventas a España Peninsular e Islas Baleares. No aplicable ningún tipo de descuento (SEA, AIM). Sólo para cobros al contado. No se admiten cobros con tarjeta de crédito. Los Centros Oficiales deben contactar directamente para concertar la forma de cobro.

SP990076	Fibra óptica flexo 2-brazo 0.5m de longitud y terminación distal recta standard. Radio de flexibilidad 200mm	169,00
SG0699H5	Filtro azul para MLC-150	41,00
SP99008A	Adaptador fibra óptica Mitutoyo para MLC-150	49,00

CONDICIONES DE VENTA: Los precios no incluyen IVA. Válidos para ventas a España Peninsular e Islas Baleares. No aplicable ningún tipo de descuento (SEA, AIM). Sólo para cobros al contado. No se admiten cobros con tarjeta de crédito. Los Centros Oficiales deben contactar directamente para concertar la forma de cobro.